**ООО «Силкор»**
**Юридический адрес: 02094, Украина, г. Киев, бульвар Верховной Рады, 22**
**Почтовый адрес: 07400, Украина, Киевская обл., г. Бровары, а/я 340**
**Тел./факс +380-44-330-06-47,**
**E-mail: office@silkor.com.ua www.silkor.com.ua**

# **EMSO-DM** Водорастворимая эмульсия силоксановой смолы

## Характеристики

EMSO-DM – водная эмульсия на основе полиметил-алкоксисилоксановой смолы с функциональными группами.

## Особенности

- наличие реакционноспособных групп обеспечивает, после нанесения защитного покрытия, образование прочной химической связки с обрабатываемым материалом, при этом выделяется и испаряется этиловый спирт;
- легко совмещается с другими связующими;
- улучшает эластичность покрытия;
- защищенные поверхности характеризуются низким водопоглощением, стойкостью к загрязнениям, хорошим внешним видом и долговечностью, стойкостью к солнечной радиации.

## Области применения

- В качестве связующего вещества для производства красок и штукатурок на основе эмульсии силиконовой смолы;
- в сочетании с другими связующими для производства высококачественных фасадных и интерьерных красок;
- самостоятельно для гидрофобной защиты силикатных поверхностей.

## Хранение

Хранить при температуре от 0°С до +30°С в оригинальных емкостях в сухом, прохладном, проветриваемом месте, вдали от источников возгорания и высоких температур. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от щелочей, сильных окислителей и органических кислот. Чувствителен к морозу. После воздействия температур ниже точки замерзания могут произойти необратимые изменения.

**Гарантийный срок хранения** в таре производителя - **12 месяцев**.

Хранение свыше указанных сроков не означает непригодность продукта. При превышении сроков хранения необходимо проверить свойства продукта перед применением.

## Упаковка

Материал - полиэтилен высокой плотности (HDPE):

- канистры вместимостью до 20 дм3;
- бочки вместимостью до 200 дм3;
- контейнеры вместимостью до 1 м3.

## Указания по технике безопасности

Подробная инструкция приведена в соответствующем листе безопасности продукта. Он может быть предоставлен по запросу.

**Технические характеристики**

| Наименование показателя, ед. изм. | Норма |
|---|---|
| Внешний вид | Эмульсия от молочного до светло-бежевого цвета |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 50-56 |
| Плотность при температуре (25,0±0,5)°С, г/см$^3$ | Около 1,000 |
| Динамическая вязкость, при температуре (25,0±0,5)°С, мПа•с, не менее | 800 |
| Реакция среды (pH водной вытяжки) | 6,0-8,0 * |
| *EMSO-DM может производится со значением pH, согласованным с заказчиком | |

За более полной информацией свяжитесь с ближайшим представителем ООО «Силкор».

## УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Информация, приведенная в данном документе, является достоверной, но это не освобождает клиента от контроля каждой партии поставляемой продукции. Так как условия и методы использования наших продуктов находятся вне нашего контроля, то рекомендации, приведенные в данном документе, должны быть проверены клиентом путем проведения предварительных испытаний. Рекомендации по применению не должны рассматриваться в качестве гарантии пригодности продукции для применения в определенных целях.

ООО «Силкор» гарантирует только соответствие продукта его спецификациям, действующим на момент поставки.